

# Dis-in3 pro M

## Universalreiniger

Für mittlere bis starke Verschmutzungen in der Industrie, Werkstätten und im KFZ - Bereich.

### EINSATZBEREICH

Für Maschinen, Werkzeuge, Motoren, Fahrzeuge, Böden sowie für alle harten, wasserträglichen Oberflächen wie Fliesen, Beton-, Kunststoff- u. lackierte Flächen, usw.

### EIGENSCHAFTEN

**Dis-in3 pro M** ist stark öl- u. fettlösend, materialschonend, umweltverträglich, wirtschaftlich, lösungsmittel- und phosphatfrei. **Dis-in3 pro M** hat eine deemulgierende Eigenschaft. Sie bewirkt, dass sich das gelöste Öl und Fett schnell wieder aus dem Abwasser trennt, so dass ein Ölabscheider effektiv arbeiten kann.

### ANWENDUNG / DOSIERUNG

Kontaktzeit bei starken Verschmutzungen mind. 3 Minuten. Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.

#### Manuelle Reinigung:

Wischen, Schrubben, Moppen, Abwaschen usw. je nach Verschmutzung von 25ml / 8 Liter Wasser bis zur konzentrierten Anwendung als lösungsmittelfreier Kaltreiniger.

#### Maschinelle Reinigung:

Wischautomaten, Schrubbmaschinen usw. je nach Verschmutzung 25-100ml / 10 Liter Wasser. Um eine zu starke Schaumbildung im Abwassertank zu verhindern, sollte unser Entschäumer ETS 50 dem Tank zugesetzt werden.

#### Hochdruckreiniger:

Je nach Verschmutzung die Dis-in3 pro M Dosierung wählen und mit Hilfe des Hochdruckreinigungsgerätes auftragen, kurz einwirken lassen und abspritzen. (Vorsicht! - Sprühnebel nicht einatmen.)

#### ANWENDUNGSBEISPIELE:

##### Motorwäsche:

**Dis-in3 pro M** löst ohne Lösungsmittel und starke Alkalien alle Verschmutzungen im Motorraum. Einfach konzentriert aufsprühen, ca. 5 Min. einwirken lassen und mit Hochdruck abspritzen.

##### Werkstattböden (stark verschmutzt):

Mit 100 - 500ml / 8 Liter Wasser schrubben, moppen, wischen.

##### Maschinenreinigung:

50 – 100ml / 1Liter Wasser. Lösung in eine Sprühflasche füllen und hiermit die verschmutzten Oberflächen besprühen. Anschließend mit einem Lappen oder Tuch abwischen. Empfindliche Oberflächen feucht nachwischen.

### KENNZEICHNUNG

#### Inhaltsstoffe:

5-15% amphotere Tenside, < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Limonene.

### BESONDERE HINWEISE

- enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen.
- hat eine schnelltrennende Eigenschaft, und ist damit abscheidefreundlich.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstandene Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Produkt nur für gewerbliche Verbraucher!  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### LIEFERFORM:

Verpackungen


Mengeneinheiten/Dosiervorschlag

Art.-Nr.

Zubehör/  
Optional



10 Liter Kanister-PE **08421265**  
 Palette a 40 Kanister **08421266**  
 Dosierpumpe 25ml **80051010**



25 Liter Kanister **08421270**  
 Palette a 24 Kanister **08421271**  
 Dosierpumpe 25ml **80051015**



#### ZUBEHÖR:

Verpackungen

Mengeneinheiten/Dosiervorschlag

Art.-Nr.

Zubehör/  
Optional



Druckpump-  
Sprühflasche 1000 **80230015**



Sprühflasche **80221010**  
 Universal 500

DS 1232-2 MW/ PI 08421200 Dis-in 3 pro M/ 05.2024